



MODEL	CSX5
Verpackungsgröße	20,6(B) x 27,7(H) x 7,5cm(T)
Gewicht mit Verpackung	1,76kg
Material	-
Farbe	khaki
Stückzahl in der Bündelverpackung	14
Bündelverpackungsgrösse	47(B) x 41(H) x 46cm(T)
Gewicht	26,9kg
Stückzahl pro Palette (180x120x80)	-

FUNKTIONALE BESCHREIBUNG

- Das Gerät kann als Stromquelle für tragbare Kühlschränke, Geräte, die über den 12-V-Zigarettenanzünder betrieben werden, und andere Geräte, die über den USB-A-Anschluss betrieben werden, verwendet werden.
- Der USB-A-Schnellladeausgang unterstützt das schnelle Aufladen von Geräten wie Smartphones oder Tablets – max. 18 W
- Das Gerät verfügt über einen Schutz gegen Überhitzung, Überladung und Tiefentladung des Akkus.

SPECIFIKATION

- Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)
- Nennkapazität: 13000mAh (187.2Wh)
- Nennspannung: 14.4V
- Maximale Ladespannung: 16.8V
- Maximaler Ladestrom: 3.0A
- Stromverbrauch: max. 50 W
- Ausschaltspannung: 12 V
- Ausgangsport: 12-16,8 V/10 A (max. 120W)
- USB-A-Schnellladeausgang: 5 V/2,1 A, 9 V/2,0 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W)
- Batterieabmessungen (B x H x T): 83 x 43 x 225mm
- Nettogewicht: 1.16 kg
- Batterielebensdauer: Mindestens 80 % der Nennkapazität nach 300 Ladezyklen
- Betriebsumgebungstemperatur: -10 °C ~ 65 °C (14 °F ~ 149 °F)
- Umgebungstemperatur während des Ladevorgangs: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 45 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Spezifikation des AC/DC-Adapters:

- AC-Eingangstrom: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A
- DC-Ausgangstrom: 16,5 V/3,0 A, 49,5 W

Packungsinhalt:

- Powerbank
- AC/DC-Adapter
- Netzkabel für tragbare Kühlschränke
- Netzkabel mit Zigarettenanzünderbuchse
- Polyurethan-Etui mit selbstklebendem Klettverschluss
- Bedienungsanleitung



EAN code: 5902721194226